

Greenhouse Sprayer

ESS

TRG

- Compatible con la mayoría de los productos químicos utilizados en la agricultura a excepción de los adherentes y surfactantes
- Incluye una pistola electroestática para rociación MaxCharge™
- Tanque agitador asegura la mezcla de todos los químicos
- Para conexión a un suministro de aire existente
- Llantas neumáticas de gran tamaño
- Tanque de acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Boquillas	1, 2 o 3
Suministro de aire externo requerido	Si
Electricidad requerida	No
Largo de la manguera estándar	150 ft. (45.7 m.)
Peso vacía	80 lbs. (36.3 kg.)
Peso llena	132 lbs. (60 kg.)
Peso de envío	275 lbs. (124.7 kg.)
Main tank capacity	5 gal. (18.9 l.)
Dimensions	31" H x 21" W x 36" L (0.8m. x 0.5m. x 0.9m.)
Volumen de aire requerido	1 Boquilla 6-8 CFM (0.17 - 0.23 m ³ /min.) 2 Boquillas 12-16 CFM (0.34 - 0.45 m ³ /min.) 3 Boquillas 18-24 CFM (0.51 - 0.68 m ³ /min.)
Presión de la línea de aire	65-90 PSI (4.6 - 6.3 kg./cm ²)
Presión del tanque	10 PSI (0.7 kg./cm ²)
Volumen de flujo	1 Boquilla - 2-2.5 gal./hr. (7.6-9.5 l./hr.) 2 Boquillas - 4-4.5 gal./hr. (15-17 l./hr.) 3 Boquillas - 5.5-6 gal./hr. (20.8-22.7 l./hr.)
Tamaño de la gota	40 micrones
Rango de la rociación	10-15 ft. (3 - 4.6 m.)
Opciones disponibles	Manguera de 250 ft. (76.2 m.) Pistola de aluminio del tridente



Electrostatic Spraying Systems fabrica de aspersoras utilizando la tecnología patentada Maxcharge. Para mas detalles por favor visite nuestra pagina web, www.maxcharge.com, o contacte un representante al (706)769-0025.

Llame hoy para el mejor precio posible en una aspersora TRG para su operación.

Electrostática Significa Una Mejor Cobertura



**Electrostatic
Spraying Systems**

62 Morrison St. · Watkinsville, GA 30677-2749
Número Gratuito: 800-213-0518 · Fax: 706-769-8072
www.maxcharge.com · www.electrostaticas.com